

swissporBOARD Universalgrundierung UG

Produktbeschreibung

Lösemittelfreie Feindispersion zum Grundieren saugfähiger, mineralischer Untergründe

Produkteigenschaften

- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Große Eindringtiefe
- ✓ Universell verwendbar und haftungsverbessernd
- ✓ Trocknet farblos aus

Anwendungen

- ✓ Eignet sich für den Einsatz auf Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Kalksandstein, Zement und Gipsuntergründen sowie auf Gipskarton- und Gipsbauplatten vor dem Auftragen von Zementklebern, Zementnivellier- und -ausgleichsmassen sowie von Verbundabdichtungen, wie flexiblen Dichtungsschlämmen, Dispersionsabdichtungen und KMB's.
- ✓ Dient als Haftverbesserer und zum Schutz vor zu schnellem Wasserentzug für nachfolgende Materialaufträge, wie Kleber udgl. sowie zur Verbesserung klebeoffener Zeiten.



Gewicht	1 l Flasche
	5 l Kanister
	12 l Kanister

swissporBOARD Universalgrundierung UG

Technische Daten

Merkmal	Bewertung	Einheit
Verbrauch	ca. 150 - 250	ml/m ²
Verarbeitungstemperatur (Luft- und Umgebungstemperatur)	über +5	°C
Durchtrocknungszeit *	ca. 6 - 24	h
Lagerung (frost- und hitzefrei im original verschlossenen Originalgebinde)	ca. 12	Monate
Lagerungstemperatur	> 5 / < 30	°C
Zeitabstand zwischen 2 Aufträgen *	2 - 3	h
Farbe / Konsistenz	rosa / flüssig	
Basis	Acrylharz-Dispersion	

* je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund kann der Zeitraum variieren.

Hinweise

Untergrundvorbereitung Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und frei von Öl und sonstigen haftungshinderlichen Bestandteilen sein.

Verarbeitung swissporBOARD Universalgrundierung UG ist gebrauchsfertig und wird mit Rolle, Deckenbürste oder Spritzgerät satt und gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Bei stark saugenden Untergründen kann nach Trocknung (ca. 2 - 3 Stunden) ein zweiter Auftrag erforderlich sein. swissporBOARD Universalgrundierung UG darf nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeitet werden.

Verbrauch ca. 150 - 250 ml/m²

Produktinformationen - swissporBOARD Universalgrundierung UG

Inhalt	VPE	Art.-Nr.	VPE
1 l	10 Stk. / Kt.	303235	4260650874048
5 l	96 Stk. / Pal.	303236	4260650874055
12 l	40 Stk. / Pal.	303237	4260650874062

Wichtige Hinweise swissporBOARD Universalgrundierung UG nicht auf der Haut antrocknen lassen. Wenn Spritzer in die Augen gelangen, gründlich mit Wasser spülen. Bei nicht Abklingen einer Augenreizung (wenige Minuten) sofort den Augenarzt aufsuchen. Nicht aufgebrauchtes Material, nicht wieder in das Gebinde zurück schütten. Bei gipshaltigen Untergründen beachten Sie bitte die Empfehlungen des entsprechenden Herstellers.